

Primacy

Evolis präsentiert **Primacy**, den schnellsten und leistungsfähigsten Desktop-Drucker seiner Kategorie, erhältlich für den einseitigen und zweiseitigen Druck.

Wie alle Evolis-Drucker garantiert Ihnen auch **Primacy** ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, und wird Sie zudem durch seine Bedienerfreundlichkeit überzeugen.



DER OPTIMALE KARTENDRUCKER!

Primacy ist ein hochwertiger, einfach zu bedienender, flexibler und sehr schneller Drucker. Die Verwendung von ausgefeilten Codierungstechnologien ermöglicht die Erstellung von Ausweisen und Karten aller Art, vom einfachen Druck bis hin zu Karten mit spezieller Sicherungstechnik.

Primacy eignet sich besonders zum Drucken und Codieren von Karten für mittlere und große Serien und ist eine ausgezeichnete Wahl für Fahrausweise, Zahlkarten, Zutrittsausweise und Mehrzweckkarten.



ERGONOMISCH UND LEISTUNGSSTARK

Durch sein Kartenfach und den Auffangschacht für 100 Karten auf der Vorderseite, die einen einfachen Zugriff und eine Sichtkontrolle ermöglichen, ist Primacy für die Serienproduktion ideal. Primacy ist der einzige Drucker seiner Kategorie, der eine derartige Autonomie auf so geringem Platz anbieten kann. Außerdem zeichnet sich der Drucker durch eine perfekte Druckqualität und eine bisher unübertroffene Druckgeschwindigkeit aus.

UMWELTFREUNDLICH UND LEISE

Primacy wurde nach dem Ökodesign-Konzept entwickelt und ist ein sehr umweltschonendes Gerät. Im Vergleich zu Druckern der vorausgehenden Generation wurde sein Stromverbrauch um ein fünffaches reduziert. Er hat die ENERGY STAR Zertifizierung und entspricht den Anforderungen der ErP-Richtlinie. Mit seinem reduzierten Geräuschpegel respektiert er Ihre Arbeitsumgebung und überschreitet auch bei Betrieb nie 48 Dezibel.

BEDIENERFREUNDLICH

Dank des neuen Softwarepakets Evolis Premium Suite® werden die Drucker automatisch installiert und parametrierbar. Über Pop-up Fenster wird die Kommunikation zwischen Drucker und Nutzer ermöglicht. Im Bedarfsfall hat der Benutzer rund um die Uhr direkten Zugang zur Online-Hilfe. Die Vorderseite ist für die Kartenzuführung vorgesehen. Das Druckband lässt sich mit einem Griff in das Gerät einlegen und wird automatisch erkannt und parametrierbar. Ganz einfach!

ZUVERLÄSSIG

Durch die langjährige Erfahrung und strenge Qualitätskontrolle von Evolis gewährleistet Primacy höchste Zuverlässigkeit. Es erwarten Sie ein optimaler Betrieb und ein perfektes Ergebnis. Der hohe Qualitätsanspruch von Evolis kommt in den 3 Jahren Garantie für den Drucker zum Ausdruck.

PRIMACY - EINE AUSSERGEWÖHNLICHE LEISTUNG UND MODULIERBARKEIT

Primacy druckt Farbkarten in Rekordzeit: bis zu 210 Karten/Stunde bei einseitigem Druck und 140 Karten/Stunde bei zweiseitigem Druck. Primacy kann sowohl einseitig als auch zweiseitig drucken. Die zweiseitige Funktion wird entweder werkseitig konfiguriert oder kann vor Ort aktiviert werden. Die Modularität hört hier aber noch nicht auf, da Sie Ihre Primacy Drucker bedarfsgerecht installieren und erweitern können, z. B. durch das Hinzufügen von Magnetspurcodierern und/oder Codierern für Kontaktkarten oder kontaktlose Karten.

Primacy


ERGONOMISCH

- Einfacher Zugriff auf alle Funktionen
- Kartenfach und Auffangschacht mit einer Kapazität von 100 Karten auf der Vorderseite
- Sichtkontrolle der vorrätigen Karten
- Ausschusskartenfach hinten (30 Karten)
- Evolis Premium Suite® zum automatischen Parametrieren mitgeliefert
- Auf 4 kg reduziertes Gewicht




LEISTUNGSSTARK

- Erhöhte Produktivität (Autonomie für 100 Karten)
- Kapazität der Kassette für Farbdruckband (YMCKO): 250 Karten
- Außerordentliche Flexibilität (ein-/zweiseitig, Codierung)
- Schnell: bis zu 210 Farbkarten/Stunde, 850 einfarbige Karten/Stunde



MODULIERBAR

- Bedarfsgemäße Konfiguration: ein-/zweiseitig
- Alle Codierungsarten (Magnetspur, kontakt, kontaktlos) sind im selben Drucker kombinierbar



TECHNISCHE DATEN

- Einseitiges oder zweiseitiges Druckmodul, Kantendruck
- Farbsublimationsdruck, Monochrom-Thermotransferdruck
- 300 dpi Druckkopf (11.8 dots/mm)
- 16MB Speicherkapazität (RAM)

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- Einseitig:
 - Farbig (YMCKO): 190 - 210 Karten/Stunde
 - Monochrom: 600 - 850 Karten/Stunde
- Zweiseitig (YMCKO-K): 140 Karten/Stunde

TECHNISCHE MERKMALE DER KARTEN

- Kapazität der Kartenzuführung: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Kapazität des Auffangschachtes: 100 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Ausschusskartenfach: 30 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Kartenstärke: 0,25 bis 1,25 mm (10 bis 50 mil), Anpassung durch Dickenmesser (0,25 mm / 10 mil nur bei Einfarbendruck)
- Art der Karten: PVC-Karten, PVC-Verbundstoffe, PET, ABS⁽¹⁾ und mit Spezialbeschichtung⁽¹⁾
- Format der Karten: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

EVOLIS HIGH TRUST® DRUCKBÄNDER

Für höchste Qualität und einen langen Halt der gedruckten Karten, sowie zur Verlängerung der Lebensdauer der Druckköpfe und Zuverlässigkeit Ihres Druckers sollten Sie die Druckbänder von Evolis High Trust® verwenden.

- Automatisches Erkennen und Parametrieren
- Für eine einfache Handhabung ist das Druckband in einer Kassette untergebracht
- Sparsamer Druckbandverbrauch für Einfarbendruck
- Kapazität des Druckbands:
 - YMCKO: 250 Druckexemplare/Rolle
 - YMCKO-K: 200 Druckexemplare/Rolle
 - ½ YMCKO: 400 Druckexemplare/Rolle
 - KO: 600 Druckexemplare/Rolle
 - Einfarbendruckband: 1000 Druckexemplare/Rolle⁽¹⁾
 - Hologrammdruckband: 400 Druckexemplare/Rolle

ANSCHLÜSSE/SCHNITTSTELLEN

- USB 1.1 (2.0 kompatibel)
- Ethernet TCP-IP 10BaseT, 100BaseT (Traffic Led)

ANZEIGE

- LEDs
- Grafische Anzeigen des Druckers⁽²⁾: Kartenfach leer; Reinigung oder Wartung erforderlich; Druckband fast zu Ende/Druckband zu Ende, usw.

SOFTWARE

- Mit Evolis Premium Suite® für Windows geliefert:
 - Druckertreiber
 - Evolis Print Center zum Verwalten, Steuern und Parametrieren des Druckers
 - Evolis Printer Manager für grafische Anzeigen⁽³⁾
 - Kompatibel mit Windows: XP SP3; Vista 32/64, W7 32/64⁽⁴⁾
- Geliefert mit eMedia CS Card Designer, Standardausgabe, unbegrenzte Version (kompatibel mit Windows™ 7 und Vista)
- Geliefert mit Druckertreiber Mac OS X (ab 10.5)
- Andere Betriebssysteme: Linux auf Anfrage

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 3 Jahre Garantie (Drucker und Druckkopf)⁽⁵⁾

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen (H x B x L): 247 x 205 x 381 mm
247 x 205 x 481 mm (mit Ausschusskartenfach)
- Gewicht: 4,02 kg

SCHALLPEGEL (GEMÄSS ISO 7779 GETESTET)

- Schalldruck an Assistentenposten LpAm (Farbmodus YMCKO)
- Bei Betrieb: 48dB (A)
- Im Standby-Modus: Eigengeräuschpegel

SICHERHEIT

- Anordnung für Kensington® Sicherheitsverriegelung
- Datenverschlüsselung für Magnetcodierung

VERPACKUNGSGEHALT

- Drucker
- CD-ROM mit Druckertreiber, Betriebsanleitungen
- Wartungsskit
- USB-Kabel
- Ausschusskartenfach
- Netzteil und Netzkabel

OPTIONEN & ZUBEHÖR

- Erhältliche Farben: Feuerrot und Glanzblau
- Ergänzungssatz für Zweiseitendruck
- Untereinander kombinierbare Codieroptionen, durch Zusatzmodule vor Ort einbaubar
 - Magnetspurcodierer; Kontaktstation für Chipkarten; Chipkartencodierer; Codierer für kontaktlose Karten

ÖKO-DESIGN, ZERTIFIZIERUNGEN UND KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Standby-Modus und reduzierter Stromverbrauch
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC⁽⁶⁾, KC⁽⁶⁾
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

STROMVERSORUNG

- Strommodul: 100-240 Volt AC, 50-60 Hz, 1,8A
- Drucker: 24 Volt DC, 3 A

UMFELD

- Min./max. Betriebstemperatur: 15° / 30 °C (59° / 86 °F)
- Feuchtigkeit: 20 % bis 65 % ohne Kondensieren
- Min./max. Lagertemperatur: -5° / +70 °C (23° / 158 °F)
- Feuchtigkeit bei Lagerung: 20 % bis 70 % ohne Kondensieren
- Belüftung bei Betrieb: Umluft

SCHRIFTARTEN ONLINE

- Arial 100, Arial fett 100
- Strichcode: Code 39, Code 128, EAN 13, 2/5 verschachtelt

¹ Unter besonderen Bedingungen / ² Von Ihrer Windows™ Version abhängig / ³ Erfordert die .net 4.0 Kundenprofil-Version / ⁴ Bei älteren Windows-Versionen können Sie den Drucker mit dem Druckertreiber (ohne Print Center und ohne Printer Manager) verwenden / ⁵ Gewährleistung nur bei genauer Einhaltung der besonderen Anwendungsbedingungen und bei Verwendung von Evolis High Trust® Druckbändern / ⁶ Für Dezember 2012 erwartet

Ihr regionaler Vertriebs- und Servicepartner:



TE Postline
Frankier-Kuvertier- Versand GmbH
Hansaring 32 a
63843 Niedernberg

Tel: 06028/9777 - 0
Fax: 06028/9777 - 111
E-Mail: mail@te-postline.de
Web: www.te-postline.de

