

WAS ALLES FÜR DEN RISO COMCOLOR FW



SPRICHT? DIE ZAHLEN.

Der RISO ComColor FW Tintenstrahldrucker ist mit bis zu 120 Seiten pro Minute nicht nur extrem schnell – er ist auch extrem sparsam und ausbaufähig. Ausgerüstet mit zusätzlichem Equipment beherrscht er auch die End- und Weiterverarbeitung mit Bravour.



BIS ZU 120 SEITEN
PRO MINUTE



GERINGER STROM-
VERBRAUCH SORGT
FÜR WENIGER
CO₂-EMISSIONEN



BESSERE LUFT DURCH
KEINERLEI TONERFEIN-
STAUB-EMISSIONEN

DATEN UND FAKTEN

RISO COMCOLOR FW5000 / 5230			
DRUCKART		Linienbasierter Inkjet	
TINTE		Ölbasierte Pigmenttinte (Cyan, Magenta, Yellow, Black)	
AUFLÖSUNG		Standard: 300 × 300dpi / fein: 300 × 600dpi / Linienglättung: 600 × 600 dpi	
FARBABSTUFUNGEN		Für jede CMYK Farbe (11 Graustufen)	
DATENAUFLÖSUNG		Standard: 300 × 300dpi / fein: 300 × 600dpi / Linienglättung: 600 × 600dpi	
AUFWÄRMZEIT		2 Min. 30 Sek. oder weniger (bei einer Raumtemperatur von 23°C)	
DRUCKZEIT BIS 1. SEITE^{*1}		5 Sek. und weniger (Zuführung A4 lange Seite)	
KOPIERZEIT BIS 1. SEITE^{*1}		7 Sek. und weniger (Zuführung A4 lange Seite)	
DRUCKGESCHWINDIGKEIT^{*2, *3}	A4 QUERFORMAT	FW5000	FW5230
		-	Simplex: 120 Seiten/Min. Duplex: 60 Blatt/Min. (120 Seiten/Min.)
	A4 HOCHFORMAT	Simplex: 90 Seiten/Min. Duplex: 45 Blatt/Min. (90 Seiten/Min.)	Simplex: 90 Seiten/Min. Duplex: 45 Blatt/Min. (90 Seiten/Min.)
	B4	-	Simplex: 76 Seiten/Min. Duplex: 34 Blatt/Min. (68 Seiten/Min.)
		A3	Simplex: 66 Seiten/Min. Duplex: 32 Blatt/Min. (64 Seiten/Min.)
PAPIERGRÖSSE		Standardfach: max. 340 × 550 mm, min. 90 × 148 mm Einzugfach: max. 297 × 432 mm (<i>nur bei 5230</i>), min. 182 × 182 mm	
DRUCKBEREICH^{*4}		FW5000	FW5230
		Max. 210 × 544 mm	Max. 310 × 544 mm
GARANTIERTER DRUCKBEREICH^{*3}		Standard: Randbreite von 5 mm, Max.: Randbreite von 3 mm	
PAPIERGEWICHT	STANDARDFACH	Simplex: 46 g/qm bis 210 g/qm, Duplex: 46 g/qm bis 210 g/qm für A4, 46 g/qm bis 104 g/qm für A3 und B4	
	EINZUGFACH	Simplex: 52 g/qm bis 104 g/qm, Duplex: 52 g/qm bis 104 g/qm	
PAPIERKAPAZITÄT		Standardfach: Höhe bis zu 110 mm Einzugfach: Höhe bis zu 56 mm (× 2 Fächer)	
KAPAZITÄT DES AUSGABEFACHS		Höhe bis zu 56 mm	
PDL (SEITENBESCHREIBUNGSSPRACHE)		RISORINC/C IV	
UNTERSTÜTZTE PROTOKOLLE		TCP/IP, HTTP, HTTPS, DHCP, FTP, LPR, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW-Port), IPv4, IPv6, IPsec	
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME	STANDARD	Microsoft®: Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit)	
	OPTIONAL	Mac: OS X 10.8 (64-Bit), 10.9 (64-Bit), 10.10 (64-Bit), 10.11 (64-Bit) Linux (kompatibel nur mit PPD)	
NETZWERKSCHNITTSTELLE		Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T	
SPEICHERKAPAZITÄT		4 GB	
FESTPLATTE^{*6}		Kapazität: 500 GB, verfügbarer Speicherplatz: ca. 430 GB	
BETRIEBSSYSTEM		Linux	
STROMVERSORGUNG		Wechselstrom 100-240 V, 10,0-5,0 A, 50-60 Hz	
LEISTUNGS-AUFNAHME		Max. 1.000 W, Bereit ^{*7} : 150 W oder weniger, Ruhemodus ^{*8} : 4 W oder weniger, Stand-by: 0,5 W oder weniger	
GERÄUSCHENTWICKLUNG		Max. 65 dB (A), Zuführung A4 lange Seite (simplex) bei max. Druckgeschwindigkeit	
BETRIEBSUMGEBUNG		Temperatur: 15 °C bis 30 °C, Luftfeuchtigkeit: 40% bis 70% rF (nicht kondensierend)	
ABMESSUNGEN (B × T × H)		Im Betrieb: 1.030 mm × 725 mm × 1.115 mm, mit Abdeckung und geschlossenem Fach: 775 mm × 705 mm × 970 mm	
GEWICHT		Ca. 135 kg	
SICHERHEITSINFORMATIONEN		IEC60950-1-konform, Innenraum, Verschmutzungsgrad 2 ^{*9} , bei Höhenlagen von 2.000 m oder niedriger	
BENÖTIGTER PLATZ (B × T × H)^{*10}		1.305 mm × 1.215 mm × 1.115 mm	

Technische Änderungen vorbehalten. Details können je nach Region abweichen.

*1 Innerhalb von 10 Minuten nach dem letzten Druckauftrag.

*2 Bei der Verwendung von Normalpapier oder Recyclingpapier (85 g/qm) und der Dichte-einstellung 3 (Standard), verwendete Grafik: Druckmessmuster [Farbmessbeispiel 2 (JETA-Standardmuster J6)].

*3 Die Dauerdruckgeschwindigkeit schwankt in Abhängigkeit vom Typ des angeschlossenen optionalen Ausgabegeräts.

*4 Der Rand beim Bedrucken von Umschlägen beträgt 10 mm. Der garantierte Druckbereich bei Grafiken ist 5 mm von der Umschlagkante.

*5 Das optionale PS-Kit ist erforderlich.

*6 Ein Gigabyte (GB) wird als 1 Milliarde Byte berechnet.

*7 Ohne Druck- und Temperatureinstellungsbetrieb.

*8 Bei der Einstellung [Leistungsaufnahme (im Ruhemodus)] auf [Niedrig].

*9 Der Verschmutzungsgrad der Betriebsumgebung durch Schmutz und Staub in der Luft. Der Grad „2“ entspricht der Umgebung in allgemeinen Innenräumen.

*10 Bei geöffneter Frontabdeckung und dem Bedienfeld in aufrechter Position.

Ihr autorisierter RISO-Partner



TE Postline
Frankier-Kuvertier-Versand GmbH
Hansaring 32a
63843 Niedernberg
Tel: 06028 / 97 77 - 0
Fax: 06028 / 97 77 - 111
E-Mail: mail@te-postline.de
Web: www.te-postline.de



RISO (Deutschland) GmbH
 Steilshooper Allee 80 · 22309 Hamburg
 Telefon +49 (0) 40/53 28 61-0 · Fax +49 (0) 40/53 28 61-20
 willkommen@risoprinter.de www.risoprinter.de