



## **FPi 4800**

Effizient, vielseitig, komfortabel.

---




FALZEN UND KUVERTIEREN

# Hohe Performance und maximaler Bedienkomfort

**FPI 4800** ist die perfekte Kuvertierlösung für das mittlere Postvolumen mit bis zu 40.000 Briefen pro Monat. Schnell, zuverlässig und leise verarbeitet sie Geschäftsbriefe, ein- oder mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen zu Briefen. Ihr neues Kuvertiersystem ist nicht nur intelligent, sondern auch einfach zu bedienen – und dabei platzsparend, weil ultrakompakt.


## Großvolumen-Briefablage

Bietet eine Aufnahme-kapazität von bis zu 500 fertig geschlossenen Briefkuverts.



## Flexible Platzierung Ihrer Codes – vielfältige Lesefunktionen

Der CIS-Scanner (Option) liest ohne jegliches Justieren Steuer-codes verschiedenster Art über die gesamte Blattbreite.



## HC-Station

Mit einem Anlagevolumen von bis zu 725 Blatt verringert die HC-Station die Zeiten für das Nachbefüllen und sichert einen optimalen Prozess.

**Bedienungsanleitung „an Bord“!**  
Per 7 Zoll großem Farb-Touchscreen und neuer, intuitiver Menüführung stehen Sie mit dem System sofort auf „Du & Du“.

## Sichtfenster für Kuvertierbereich

Ermöglicht die permanente Beobachtung des Kuvertier-vorgangs und erleichtert damit Nachjustierungen.

## MaxiFeeder (Option)

Wahlweise Rückantwortkuverts oder Beilagen DIN A5 (max. 156 mm) bzw. DIN A4 (max. 356 mm).

## 3 Optionen für Ihre Briefausgabe

Die **FPI 4800** kann wahlweise mit

- 01 einer Standardablage,
  - 02 einem seitlichen Kuvert-ausgang oder
  - 03 einer vertikalen Groß-volumen-Briefablage
- ausgeliefert werden.

01



02



03



## ► Zuführen, falzen, kuvertieren, verschließen

Aus Dokumenten werden im Handumdrehen Briefe im Format C6, C6/5 oder C5 – ganz wie Sie es wünschen.

## ► Beilagen? Flyer? Kein Problem!

Sie können Ihrem Mailing Antwortkarten, Flyer oder Rückumschläge beifügen oder auch die Falzfunktion für die Herstellung eigener Flyer nutzen.

## ► Schnell, leise und voller Power

Bis zu 3.800 Briefe pro Stunde kuvertiert die **FPI 4800**. Da sie kompakt gebaut ist und geräuscharm arbeitet, passt sie in jede Büroumgebung.

## ► Zwei Basismodelle

Das Basismodell **FPI 4820** bietet zwei Zuführstationen, wobei die obere Station als High Capacity (HC) für die Bearbeitung hoher Volumen ausgelegt ist.

Das Basismodell **FPI 4830** bietet drei Stationen. Beide Modelle sind optional mit einer Spezialstation (untere Zuführung) lieferbar. Damit lassen sich spezielle Papierarten, z. B. Hochglanzpapier, und Papierstärken bis 1 mm verarbeiten.

## ► Intelligent & komfortabel: Job Automatik

Dank der Funktion Job Automatik erkennt das System, welche Stationen gefüllt sind und leitet den Job ganz ohne weiteres Zutun mit den richtigen Falzeinstellungen ein.

## ► Doppelblattkontrolle: Real sheet control

Sicher und zuverlässig durch echte physische Messung der Papierstärke.

## ► Kraftvolles Falzen: Ten in one

So viel Power hat die **FPI 4800**: Sie kann bis zu 10 Blatt in einem Satz falzen (Einfachfalz) oder 8 Blatt im Zickzack- oder Wickelfalz.

## ► Sicherer Kuvertabzug

Optimierte Kuvertzuführung mit Formatangaben zur Kuverttyp-auswahl und eine Verriegelung für sicheren Abzug der Umschläge.

## Falzarten:



Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz.



## 7 Zoll großer Farb-Touchscreen

Einfach die **FPI 4800** befüllen und im Display einen neuen Job starten. Die intuitive Bedienung macht Ihre Kuvertieraufgabe zum Kinderspiel.

## Schnittstellen-Board

4 USB-Anschlüsse für zukünftige Anwendungen (Handscanner, Adressdrucker ...)



## Tagespost-Funktion

Dokumentensätze von bis zu 10 Blatt (lose oder geheftet) lassen sich manuell zuführen. Zusätzlich ist eine Beilage automatisch vom Stapel möglich.




## Sammelstation

Alle Blätter werden gesammelt und dann gemeinsam gefalzt. Somit sinkt das Risiko eines Papierstaus sehr deutlich und Sie erhalten eine professionell verarbeitete Briefsendung.



## Feeder-Swap

Sind mehrere Stationen im Einsatz, kann die Füllkapazität vergrößert werden. Das wechselseitige Befüllen der Stationen garantiert nahezu Nonstop-Bearbeitungsabläufe.



**Energiesparend**  
Die Maschine wechselt automatisch in den Standby-/Energiesparmodus.





# Kuvertiersystem FPi 4800

## Technische Daten



## Modellvarianten/ Stationen

|                                                                                               |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Jobspeicher</b>                                                                            | 50                                            |
| <b>Lesung:</b> OMR, BCR 1D & 2D, kundenindividuelle Programmierung, Code Bibliothek (max. 25) | optional                                      |
| <b>Kapazität – Zuführstationen</b>                                                            |                                               |
| Automatikstation (80 g/m <sup>2</sup> )                                                       | 325                                           |
| HC-Automatikstation für erhöhtes Volumen (80 g/m <sup>2</sup> )                               | 725                                           |
| Spezialstation, einstellbar für kritisches Material (80 g/m <sup>2</sup> )                    | 325                                           |
| MaxiFeeder optional (Unterscheidung per Lizenz)                                               | 325 Rückumschläge oder bis zu 1.200 Dokumente |
| - DIN A5 (max. 156 mm)                                                                        |                                               |
| - DIN A4 (max. 356 mm)                                                                        |                                               |
| Briefumschläge (C6, C6/5, C5)                                                                 | 325                                           |
| <b>Vertikale Großvolumen-Briefablage</b>                                                      |                                               |
| Max. Höhe (mm)                                                                                | 300                                           |
| - Mit C5/6 + 1 × A4, 80 g/m <sup>2</sup> (Zickzackfalz)                                       | bis zu 400 Kuverts                            |
| - Mit C5 + 1 × A4, 80 g/m <sup>2</sup> (Einfachfalz)                                          | bis zu 500 Kuverts                            |
| <b>Falzleistung</b>                                                                           |                                               |
| Einfachfalz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )                                                        | bis zu 10 Blatt                               |
| Wickel-, Z-Falz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )                                                    | bis zu 8 Blatt                                |
| Dicke des Sets                                                                                | bis zu 2,5 mm                                 |
| <b>Dokumente</b>                                                                              |                                               |
| Höhe                                                                                          | 90–356 mm                                     |
| Breite                                                                                        | 130–236 mm                                    |
| Grammatur/Qualität                                                                            | 60–250 g/m <sup>2</sup>                       |
| Dicke eines Blattes (über Spezialstation)                                                     | bis zu 1 mm                                   |
| <b>Abmessungen (Beispiele)</b>                                                                |                                               |
| <b>Konfiguration: 3 Stationen + Auffangkorb</b>                                               |                                               |
| - Länge × Höhe × Tiefe (mm)                                                                   | 1.360 × 720 × 500                             |
| - Gewicht (kg)                                                                                | 79                                            |
| <b>Konfiguration: 3 Stationen + vertikale Briefablage</b>                                     |                                               |
| - Länge × Höhe × Tiefe (mm)                                                                   | 1.360 × 770 × 500                             |
| - Gewicht (kg)                                                                                | 90                                            |
| <b>Geräuschemission</b>                                                                       |                                               |
| Im Einzelbetrieb                                                                              | 66 dB(A)                                      |
| Im Betrieb mit der vertikalen Ablage                                                          | 67 dB(A)                                      |
| <b>Prüfzertifikat gemäß EU-Konformitätserklärung</b>                                          | Ja                                            |

Technische Änderungen vorbehalten.

© 2022 Francotyp-Postalia. Alle Rechte vorbehalten. Das FP Logo und Francotyp-Postalia Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken der Francotyp-Postalia GmbH.



### FPi 4820

- 1 HC-Station
- 1 Automatikstation



### FPi 4820S

- 1 HC-Station
- 1 Spezialstation



### FPi 4830

- 3 Automatikstationen



### FPi 4830S

- 2 Automatikstationen
- 1 Spezialstation

#### ZERTIFIZIERT NACH

ISO 9001  
ISO 14001  
ISO 50001  
OHSAS 18001

## Ihr regionaler Vertriebs- und Servicepartner:



**TE Postline**  
Frankier-Kuvertier-Versand GmbH  
Hansaring 32 a  
63843 Niedernberg

Tel: 06028/9777 - 0  
Fax: 06028/9777 - 111  
E-Mail: mail@te-postline.de  
Web: www.te-postline.de

