

Tabber

ATS-9900 HOCHGESCHWINDIGKEITS-ETIKETTIERER




- **Professionelles In-Line System**
- **Klebt bis zu 35.000 Etiketten pro Stunde**
- **Verarbeitet Tabetiketten, Marken und Briefmarken**
- **Verarbeitet Materialstärken bis zu 12,8 mm**
- **Verarbeitet bis zu drei Etiketten in einem Durchlauf**
- **Solide Stahlkonstruktion**
- **Kann mit Transportbändern verbunden werden**
- **Friktionsfeeder optional**

ATS- 9900

HOCHGESCHWINDIGKEITS-ETIKETTIERER

Spezifikationen



GESCHWINDIGKEIT	bis zu 35´000 Expl./h
einfach TAB	bis zu 30´000 Expl./h
zweifach TAB	bis zu 20´000 Expl./h
dreifach TAB	
PAPIERFORMATE	Min 76,2mm x 127,0mm
	Max 330,2mm x 431,8mm
MATERIALDICKE	Bis zu 12,7mm
TABETIKETTENGRÖSSE	Min 19,0mmB x 19,0mmL
ETIKETTENGRÖSSE	Max 101,6mmB x 177,8mmL
ROLLENKAPAZITÄT	Bis zu 30´000 Etiketten/Rolle
ETIKETTENKONTROLLE	Abgestimmt auf Dichte der Etiketten
ANZEIGE, ZÄHLER	5 Zeilen LCD-Display, zurücksetzbar
ABMESSUNGEN	68,6cmHx 83,8cmx 63,5cm
EINSATZBEREICH	120 Mio Total oder 2.000.000 pro Monat
GEWICHT	91,0kg
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE	220/240V AC 50/60 Hz
ZUSATZAUSRÜSTUNG	Friktionsfeeder, Transportband

Änderungen der Spezifikationen bleiben vorbehalten